IPnext

Câmera IP Dome 5MP IPnext

MTID205M

ESPECIFICAÇÕES DA CÂMERA	
SENSOR DE IMAGEM	1 / 2.7" CMOS
RESOLUÇÃO	5MP
TAMANHO DA IMAGEM	2592 X 1944
AUTO ÍRIS	ÍRIS FIXO
DIA E NOITE	ICR
OBTURADOR ELETRÔNICO	AUTO: 1 / 25S - 1 / 100000S
ALCANCE DE IR	20 METROS
LENTE	3,6mm @F2.0, CAMPO HORIZONTAL DE VISÃO: 79.4°
ILUMINAÇÃO MÍNIMA	0.013 LUX @F1.2 COM AGC ACESO; 0 LUX COM IR LIGADO
MONTAGEM DA LENTE	M12
PROTEÇÃO	IP66
MATERIAL	METAL
ESPECIFICAÇÕES DE IMAGEM	
COMPRESSÃO DE VÍDEO	H.265 / H.264 / MJPEG
PADRÃO H.265	PERFIL PRINCIPAL/NÍVEL 4.1
RESOLUÇÃO	5MP (2592X1944), 4MP (2592X1520), 2K (2560X1440), 3MP, 1080P (1920 X 1080), 720P (1280 X 720), D1, CIF, 480 X 240
VELOCIDADE PRINCIPAL	60Hz: 5MP (1-20FPS) / 4MP (1-30FPS) / 2K (1-30FPS)/ 3MP (1-30FPS) / 1080(1-30FPS) / 720P (1-30FPS) 50Hz: 5MP (1-20FPS) / 4MP (1-30FPS) / 2K (1-25FPS)/ 3MP (1-250FPS) / 1080(1-25FPS) / 720P (1-25FPS)
TAXA DE BITS	128 Kbps - 10 Mbps
MODO DE CODIFICAÇÃO	VBR / CBR
QUALIDADE	5 NÍVEIS EM VBR, COMPLETAMENTE AJUSTÁVEL EM CBR
AJUSTES DE IMAGEM	ROI, SATURAÇÃO, BRILHO, CROMA, CONTRASTE, NITIDEZ, EXTENSÃO DINÂMICA, NR, TUDO CONTROLADO POR SOFTWARE
ROI	CADA ROI É CONFIGURADO SEPARADAMENTE
INTERFACE DE REDE	RJ45
FUNÇÕES	
MONITORAMENTO REMOTO	NAVEGAÇÃO POR INTERNET
PROTOCOLOS DE REDE	IPV4/IPV6/UDP/DHCP/NTP/RTSP/DDNS/SMTP/FTP/SNMP/QOS
PROTOCOLO DE INTERFACE	ONVIF
ALARME INTELIGENTE	ALARME DE MOVIMENTO.
POE	SIM
OUTROS	
TENSÃO	12 VCC / POE
CONSUMO DE ENERGIA	< 6.5W
AMBIENTE DE TRABALHO	-20°C - 60°C, 95% OU MENOS DE HUMIDADE
DIMENSÕES (mm)	70 X 156
PESO (NETO)	380 g

5MP — (2592 X 1944) **5 MEGAPIXEL**

PoE — SISTEMA **PoE**

INFRA — DISTÂNCIA IR **20m**

LENTE **3,6mm**

GESTÃO DE DADOS **Analíticos de Vídeos**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Resolução 5 MEGAPIXEL (2592 X 1944)
- PoE
- Distância IR 20m
- Lentes 3,6mm
- Câmera DOME
- ONVIF
- Digital WDR